

Qualitätsgarantie


Auf Grundlage langjähriger breit angelegter Studien, Messungen und Analysen an verschiedenen Hochschulen in Polen (u.a. Technische Universität Warschau, Technische Universität Krakau, Technische Universität Lublin, Polnische Akademie der Wissenschaften) und eigener Studien konnten wir hochklassige Heiz- und Kühlsysteme entwickeln, die zu einer höheren Energieeffizienz bei der Beheizung/Kühlung von Räumen beitragen und die Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Niedertemperatur-Systeme deutlich erhöhen. Die hervorragenden technischen Parameter der Verano-Konvektoren wurden ebenfalls im Rahmen von Studien im Institut für Gebäudeenergetik der Universität Stuttgart bestätigt. Einsatzbereiche der Verano-Heizkörper: Wohnräume (Ein- und Mehrfamilienhäuser), Büros, Handels- und Gewerbe- und Industrieflächen, Hotels, Kirchen, Sportobjekte und andere Räume, in denen Aluminium, Kupfer und Stahl keiner Korrosion ausgesetzt sind.

7 JAHRE GARANTIE



ARTEN VON OBEREN GITTERN



	Kanalheizkörper Typ VK15	Kanalheizkörper Typ TURBO VKN5	Klimakonvektor 2-Leiter Typ CVK2/CVKS	Klimakonvektor 4-Leiter Typ CVK4	Fassaden- heizkörper Typ VKF
HÖHE	7,5 / 9 / 11 / 14 25 / 35 / 54 cm	7,8 (8,4) / 9 / 12 cm	9 / 14 cm	14 cm	5,5 cm
BREITE	20 / 25 / 29 / 38 cm	25 / 35 cm	17 / 35 cm	35 cm	12 cm
LÄNGE	80 - 400 cm*	75 - 355 cm*	70 - 265 cm	95 - 285 cm	70 - 1600 cm
WÄRMELEISTUNG (75/65/20°C)	114 - 10342 W	559 - 14417 W	641 - 9910 W	1007 - 11567 W	349 W
KÜHLLLEISTUNG (19/21/28°C)	X	X	19 - 1728 W	100 - 1393 W	X
ARTEN VON OBEREN GITTERN	HOLZ: Eiche, Esche, Buche, Merbau, Jatoba ALUMINIUM: natur, RAL lackiert, eloxiert, Holzimitation ROSTFREIER STAHL	HOLZ: Eiche, Esche, Buche, Merbau, Jatoba ALUMINIUM: natur, RAL lackiert, eloxiert, Holzimitation ROSTFREIER STAHL	ALUMINIUM: natur, RAL lackiert, eloxiert, Holzimitation ROSTFREIER STAHL	ALUMINIUM: natur, RAL lackiert, eloxiert, Holzimitation ROSTFREIER STAHL	
ZUSATZ- INFORMATIONEN	Zur Zusatzausstattung gehört eine Einfassung L oder F	Zur Zusatzausstattung gehört eine Einfassung L oder F Betriebsspannung 24 V	Zur Zusatzausstattung gehört eine Einfassung L oder F Betriebsspannung 24 V	Zur Zusatzausstattung gehört eine Einfassung L oder F Betriebsspannung 24 V	Gehäuse pulverlackiert. Heizungen sind in einer beliebigen Farbe der RAL-Palette verfügbar